

HYCON HPP09 ANTRIEBSAGGREGAT

HYDRAULISCHE DROSSELKLAPPENSTEUERUNG

SEHR KOMPAKT

LEICHT ZU REINIGEN



PRODUKTMERKMALE

Das HPP09 liefert einen Volumenstrom von 20 l/min und treibt Geräte wie Aufbrechhämmer, Sägen, Pumpen und Kernbohrgeräte mit maximaler Leistung an.

Das Aggregat ist mit einer hydraulischen Drosselklappensteuerung (Power on Demand) ausgestattet, die den Motor bei Aktivierung des angeschlossenen Werkzeugs automatisch beschleunigt.

Das HPP09 ist die bevorzugte Wahl von Geräteverleihern, Bauunternehmen, Gemeinden und

Versorgungsunternehmen.

Es ist sehr kompakt und lässt sich leicht im Kofferraum bzw. einem Lieferwagen verstauen. Typisch macht die Investition in dieses Aggregat und einen Aufbrechhammer weniger als die Hälfte des Preises eines Kompressors (4 m³) und eines Aufbrechhammers mit ähnlicher Leistung aus.

Das Aggregat verfügt über ein integriertes Ölwarnsystem für den Motorölstand.

HYDRAULISCHES ANTRIEBSAGGREGAT HPP09



Artikelnr.	2020009
Ölstrom [L/MIN/ GPM]	20 /5
Arbeitsdruck [bar / psi]	120 /1750
Druck, max. [bar / psi]	150 / 2200
Kapazität, Hydrauliköltank [l / gal]	7 / 1,8
Motor – Benzin	Honda GX270QX7 (9 PS)
Starter	Handstart
Kapazität, Treibstofftank [l / gal]	6 / 1,6
Abmessungen L x W x H [mm / inch]	647x490x598 / 25x19x22
Gewicht [kg / lbs]	68/149
Schallleistungspegel LWa [dB]	100

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN · KERNBOHRGERÄTE · PFAHLTREIBER · ABBAUHÄMMER · LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN · BOHRHÄMMER · UNTERWASSERAUSRÜSTUNG · BENZIN-; DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200
E-Mail: hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: