

HYCON HPP13 FLEX HYDRAULIKAGGREGAT



PRODUKTMERKMALE

Das HYCON HPP13 FLEX ist unser meistverkauftes FLEX-Antriebsaggregat. Es wird hauptsächlich für Bauunternehmer, Vermieter, Kommunen, Versorgungsunternehmen usw. verwendet.

An der Vorderseite kann der Durchfluss einfach zwischen 20 und 30 l/min eingestellt werden, weshalb sich dieses Hydraulikaggregat ideal für alle 20- und 30-l/min-Werkzeuge eignet.

Es ist die perfekte Antriebsquelle für Hochleistungswerkzeuge wie Aufbrechhämmer, Trennsägen, Kernbohrgeräte, Tauchpumpen, Ringsägen und Diamant-Kettensägen.

Das HPP13 FLEX ist sehr kompakt, hat ein geringes Gewicht und ist daher leicht im Fahrzeug zu transportieren. Lieferung mit integriertem Motorölstands-Sicherheitschalter.

HYDRAULIKAGGREGAT HPP13 FLEX

Artikelnr. HPP13 FLEX	2020513
Ölstrom l/min	1x20-30
Max. Druck (bar)	150
Motor	Honda 13 PS Benzin
Starter.	Handstart
Abmessungen: LxBxH, mm / Gewicht, kg	710x595x645 / 81
Schalldruckpegel 1m L _{PA} dB	89
Schalleistungspegel 1m L _{WA} dB	101



Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren:
hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: