

HYCON HPP18E - 30 L ANTRIEBSAGGREGAT

 ELEKTRISCH

KOMPAKTE UND ROBUSTE BAUWEISE

INTEGRIERTE ÖLKÜHLUNG



PRODUKTMERKMALE

Das HYCON HPP18E verfügt über einen 11-kW-Motor und ist in Ausführungen mit einem Volumenstrom von 30 oder 40-l/min erhältlich. Es ist das perfekte Antriebsaggregat für auf Betonbohren, -schneiden und ähnliche Arbeiten spezialisierte Unternehmen.

Das Gerät ist mit einer Anlauffunktion zur Begrenzung des Anlaufstroms ausgestattet. Dank des integrierten Ölkühlers ist eine Wasserkühlung nicht notwendig, was insbesondere

im Winter ein großer Vorteil ist.

Trotz des starken Motors ist das HPP18E sehr kompakt und lässt sich leicht in jedem Lieferwagen verstauen und transportieren.

Er ist robust und bewältigt schwerste Aufgaben selbst unter härtesten Bedingungen.

HYDRAULISCHES ANTRIEBSAGGREGAT HPP18E - 30 L

CE

Artikelnr.	2020011
Ölstrom [L/MIN/ GPM]	30 / 8
Arbeitsdruck [bar / psi]	120 / 1750
Druck, max. [bar / psi]	160 / 2320
Kapazität, Hydrauliköltank [l / gal]	11 / 2,9
Elektromotor	DM Motors DMA 132M (11 kW)
Versorgungsspannung [V - Hz]	3 x 400 - 50
Benötigte Ampere [400V 50Hz / 480V 60Hz]	25 / -
Abmessungen L x W x H [mm / Zoll]	805 x 625 x 704 / 32 x 25 x 28
Gewicht [kg / lbs]	128 / 282
Schallleistungspegel LWA [dB]	98

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN · KERNBOHRGERÄTE · PFAHLTREIBER · ABBAUHÄMMER · LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN · BOHRHÄMMER · UNTERWASSERAUSRÜSTUNG · BENZIN-; DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200
E-Mail: hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: