

# HYCON HPP18V FLEX ANTRIEBSAGGREGAT

**BEVORZUGTE WAHL FÜR ALLE DIAMANTWERKZEUGE  
FÜR ANSPRUCHSVOLLE SCHNEID- UND BOHRARBEITEN**

**FÜR GERÄTE MIT EINEM VOLUMENSTROMBEDARF VON  
40 L/MIN**



## PRODUKTMERKMALE

Das HYCON HPP18V FLEX ist bei Anwendern von Hochleistungs-Diamantwerkzeugen zum Bohren und Schneiden von Beton äußerst beliebt. Es wurde für Anwender konzipiert, die für den Betrieb unserer größeren Trennsägen, Ringsägen, Aufbrechhämmer und Pumpen einen zuverlässigen Volumenstrom von 20 bis 40 l/min benötigen, auch bei hohen Außentemperaturen.

Mit seiner großen Durchfluss-Spannbreite betreibt das

HPP18V FLEX alle Werkzeuge und kommt in der Regel zusammen mit Trennsägen, Diamantkettensägen, Ringsägen, Pumpen und anderen Geräten zum Einsatz, die einen Volumenstrom von 40 l/min erfordern.

Das HPP18V FLEX ist sowohl mit Elektro- als auch Handstart ausgestattet und kann somit auch bei entladener Batterie gestartet werden.

## HYDRAULISCHES ANTRIEBSAGGREGAT HPP18V FLEX



Artikelnr.	2020018
Ölstrom [L/MIN/ GPM]	20 - 40 / 5 - 10
Arbeitsdruck [bar / psi]	120 / 1740
Druck, max. [bar / psi]	160 / 2320
Kapazität, Hydrauliköltank [l / gal]	11 / 2,9
Motor – Benzin	Vanguard 18 (18 PS)
Starter	Handstart / elektrisch
Kapazität, Treibstofftank [l / gal]	8,5 / 2,2
Abmessungen L x W x H [mm / Zoll]	860 x 610 x 688 / 34 x 24 x 27
Gewicht [kg / lbs]	105 / 231
Schallleistungspegel LWa [dB]	101

## DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN · KERNBOHRGERÄTE · PFAHLTREIBER · ABBAUHÄMMER · LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER  
TAUCHPUMPEN · BOHRHÄMMER · UNTERWASSERAUSRÜSTUNG · BENZIN-; DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S  
Juelstrupparken 11  
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200  
E-Mail: [hycon@hycon.dk](mailto:hycon@hycon.dk)  
[www.hycon.dk](http://www.hycon.dk)

**VERTRIEB DURCH:**