

# HYCON HPP18V MULTIFLEX ANTRIEBSAGGREGAT

## DREI AUSGÄNGE

## FÜR DEN BETRIEB ZWEIER UNABHÄNGIGER WERKZEUGE



## PRODUKTMERKMALE

Das HPP18V MULTIFLEX basiert auf der gleichen Grundbauweise wie das HPP18V FLEX, ist jedoch zusätzlich mit einer Tandem-Zahnradpumpe für zwei unabhängige Ausgänge ausgestattet.

Mit einem dritten Ausgang, an dem die beiden Pumpen für einen Durchfluss von bis zu 40 l/min angeschlossen sind, eignet es sich ideal für den unabhängigen Betrieb von zwei Werkzeugen mit einem Volumenstrom von jeweils 20 l/min

bzw. von einem Werkzeug mit einem Volumenstrom von 30-40 l/min mit voller Leistung.

Das Aggregat verfügt über nicht weniger als acht verschiedene Durchflusseinstellungen. Mit anderen Worten: Es gibt kein Werkzeug, das das MULTIFLEX nicht betreiben könnte.

Mit sowohl Elektro- als auch Handstart ausgestattet kann das Aggregat auch bei entladener Batterie gestartet werden.

## HYDRAULISCHES ANTRIEBSAGGREGAT HPP18V MULTIFLEX



Artikelnr.	2020118
Ölstrom [L/MIN/ GPM]	20 - 40 oder 2 x 20 / 5 - 10 oder 2 x 5
Arbeitsdruck [bar / psi]	120 / 1740
Druck, max. [bar / psi]	160 / 2320
Kapazität, Hydrauliköltank [l / gal]	11 / 2,9
Motor - Benzin	Vanguard 18 (18 PS)
Starter	Handstart / elektrisch
Kapazität, Treibstofftank [l / gal]	8,5 / 2,2
Abmessungen L x W x H [mm / Zoll]	860 x 610 x 688 / 34 x 24 x 27
Gewicht [kg / lbs]	112 / 247
Schallleistungspegel LWa [dB]	101

## DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN · KERNBOHRGERÄTE · PFAHLTREIBER · ABBAUHÄMMER · LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER  
TAUCHPUMPEN · BOHRHÄMMER · UNTERWASSERAUSRÜSTUNG · BENZIN-; DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S  
Juelstrupparken 11  
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200  
E-Mail: hycon@hycon.dk  
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: