

HYCON HH20 AUFBRECHHAMMER

VIBRATIONS DÄMPFENDE GRIFFE

ZUM EINSATZ AUCH UNTER NASSEN UND STAUBIGEN BEDINGUNGEN



PRODUKTMERKMALE

Der HYCON HH20 ist ein kompakter Allround-Aufbrechhammer. Für das Aufbrechen von Beton, Asphalt, gefrorenem Boden etc. konzipiert, bewältigt der HH20 selbst die schwersten Arbeiten und ist für einen hohen Bedienerkomfort serienmäßig mit vibrationsdämpfenden Griffen ausgestattet.

Der HH20 ist heute der bevorzugte Aufbrechhammer bei Bauunternehmen, Gemeinden, Versorgungsunternehmen,

Landstreitkräften, im Schienenbau etc. und eignet sich auch perfekt für den Geräteverleih. Seine Leistung entspricht der bzw. übertrifft die eines 30-kg-Elektrohammers.

Der HH20 kann an sämtliche HYCON-Antriebsaggregate mit 20-l/min-Option bzw. an andere Hydraulik-Stromaggregate angeschlossen werden.

HYDRAULISCHER AUFBRECHHAMMER HH20

CE

CE

Artikelnr.	1010020	1010720
Gewicht [kg / lbs]	22 / 48,5	22 / 48,5
Ölstrom [L/MIN/ GPM]	20 / 5	20 / 5
Arbeitsdruck [bar / psi]	110 / 1600	110 / 1600
Druck, max. [bar / psi]	160 / 2320	160 / 2320
HEX-Werkzeugschaft [mm] (optional)	25 x 108	28 x 160
Schlagfrequenz [Hz]	1480	1480
Schlagenergie [Joule]	60	60
Schallleistungspegel L _{Wa} [dB]	106	106
Vibrationspegel, 3 Achsen [m/s ²]	6,8	6,8

ZUBEHÖR

Staubunterdrückungskit, Artikelnr. 3030051. HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 1113286.

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN · KERNBOHRGERÄTE · PFAHLTREIBER · ABBAUHÄMMER · LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN · BOHRHÄMMER · UNTERWASSERAUSRÜSTUNG · BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200
E-Mail: hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: