

HYCON HH20RV AUFBRECHHAMMER

VIBRATIONS DÄMPFENDE GRIFFE

HOHE SCHLAGKRAFT



PRODUKTMERKMALE

Der HYCON HH20RV ist ein kompakter, vibrationsarmer (32 x 160 Hex), 24 kg schwerer Allround-Aufbrechhammer. Trotz seines geringen Gewichts meistert er selbst die schwersten Aufgaben.

Der HH20RV wurde zum Brechen von Beton, Asphalt, gefrorenem Boden, Mauerwerk etc. konzipiert.

Dank des sehr effektiven, vibrationsdämpfenden Griffs liefert er einen Vibrationspegel von nur 4,8 m/s² (und damit einen der niedrigsten Werte unter den Aufbrechhämmeren auf

dem Markt), zur maximalen Sicherheit des Bedieners. Die Leistung des Geräts entspricht der bzw. übertrifft die eines 30-kg-Elektrohammers. Der HH20RV ist heute der bevorzugte Aufbrechhammer bei Bauunternehmen, Gemeinden, Versorgungsunternehmen etc. und eignet sich auch perfekt für den Geräteverleih.

Der Aufbrechhammer kann an sämtliche HYCON-Antriebsaggregate und andere Hydraulik-Stromaggregate angeschlossen werden.

HYDRAULISCHER AUFBRECHHAMMER HH20RV

	CE
Artikelnr. HH20RV (HEX 32x160 mm)	1010120
Gewicht [kg / lbs]	23,9 / 52,7
Ölstrom [L/MIN/ GPM]	20 / 5
Arbeitsdruck [bar / psi]	110 / 1600
Druck, max. [bar / psi]	160 / 2320
HEX-Werkzeugschaft [mm] (optional)	32 x 160
Schlagfrequenz [Hz]	1480
Schlagenergie [Joule]	60
Schallleistungspegel L _{Wa} [dB]	106
Vibrationspegel, 3 Achsen [m/s ²]	4,8

ZUBEHÖR

Staubunterdrückungskit, Artikelnr. 3030051. HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 1113286.

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN · KERNBOHRGERÄTE · PFAHLTREIBER · ABBAUHÄMMER · LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN · BOHRHÄMMER · UNTERWASSERAUSRÜSTUNG · BENZIN-; DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200
E-Mail: hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: