

# HYCON HH25 AUFBRECHHAMMER

## VIBRATIONS DÄMPFENDE GRIFFE

## ZUM EINSATZ AUCH UNTER NASSEN UND STAUBIGEN BEDINGUNGEN



## PRODUKTMERKMALE

Der kompakte HYCON HH25 liefert eine im Verhältnis zu seinem Gewicht sehr hohe Leistung. Er wurde für schwere Arbeiten in Stahlbeton, Asphalt, gefrorenem Boden usw. konzipiert.

Der vibrationsdämpfende HYCON-Griff gehört zur Standardausstattung des HH25, der in Ausführungen mit 20 und 30 l/min erhältlich ist.

Der Hammer wird hauptsächlich von Bauunternehmen, Landstreitkräften, Versorgungsunternehmen, Gerätevermietern, im Straßenbau usw. verwendet und nimmt als Standardwerkzeuggröße Hex 32 x 160 mm auf.

Er kann an sämtliche Antriebsaggregate der HPP-Serie sowie an andere Hydraulik-Stromaggregate angeschlossen werden. Zusätzliche Werkzeuggrößen sind auf Anfrage erhältlich.

## HYDRAULISCHER AUFBRECHHAMMER HH25

	CE 30L/MIN 28x160	CE 20L/MIN 32x160	CE 30L/MIN 32x160	CE 20L/MIN 32x152
Artikelnr.	1010906	1010025	1010125	1010225
Gewicht [kg / lbs]	25,3 / 55,8	25,8 / 56,9	25,8 / 56,9	25,8 / 56,9
Ölstrom [L/MIN/ GPM]	30 / 8	20 / 5	30 / 8	20 / 5
Arbeitsdruck [bar / psi]	120 / 1740	120 / 1740	120 / 1740	120 / 1740
Druck, max. [bar / psi]	160 / 2320	160 / 2320	160 / 2320	160 / 2320
HEX-Werkzeugschaft [mm] (optional)	28 x 160	32 x 160	32 x 160	32 x 152
Schlagfrequenz [Hz]	1380	1380	1380	1380
Schlagenergie [Joule]	95	85	95	85
Schallleistungspegel LWa [dB]	108	108	108	108
Vibrationspegel, 3 Achsen [m/s <sup>2</sup> ]	9,4	9,4	9,4	9,4

## ZUBEHÖR

Staubunterdrückungskit, Artikelnr. 3030051. HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 1113286.

## DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN · KERNBOHRGERÄTE · PFAHLTREIBER · ABBAUHÄMMER · LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER  
TAUCHPUMPEN · BOHRHÄMMER · UNTERWASSERAUSRÜSTUNG · BENZIN-; DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S  
Juelstrupparken 11  
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200  
E-Mail: [hycon@hycon.dk](mailto:hycon@hycon.dk)  
[www.hycon.dk](http://www.hycon.dk)

VERTRIEB DURCH: