

HYCON HH35 AUFBRECHHAMMER

VIBRATIONSDÄMPFENDE GRIFFE

HANDGEFÜHRTER AUFBRECHHAMMER MIT UNÜBERTROFFENER LEISTUNG

PRODUKTMERKMALE

Mit einer im Vergleich zum HH20 doppelten Schlagkraft bewältigt der überaus leistungsfähige HYCON HH35 extremste Arbeiten und übertrifft damit jeden anderen Pressluft- oder Aufbrechhammer der 45-kg-Klasse auf dem Markt. Der HH35 ist mit einem zusätzlichen Druckspeicher für erhöhte Leistung ausgestattet.

Er ist zum Aufbrechen von Stahlbeton und Asphalt, für

Rammarbeiten etc. vorgesehen und wird serienmäßig mit dem vibrationsdämpfenden HYCON-Griff geliefert.

Der HH35 kommt hauptsächlich im Baugewerbe, bei Abbrucharbeiten und im Straßenbau zum Einsatz. Er nimmt Standardwerkzeug der Größe Hex 32 mm x 160 mm auf und kann an sämtliche HYCON-Antriebsaggregate und andere Hydraulik-Stromaggregate angeschlossen werden.

HYDRAULISCHER AUFBRECHHAMMER HH35

	CE 28x160	CE 32x152	CE 32x160
Artikelnr.	1010135	1010035	1010235
Gewicht [kg / lbs]	29,4 / 64,8	29,4 / 64,8	29,4 / 64,8
Ölstrom [L/MIN/ GPM]	30 - 40 / 8 - 10	30 - 40 / 8 - 10	30 - 40 / 8 - 10
Arbeitsdruck [bar / psi]	130 / 1885	130 / 1885	130 / 1885
Druck, max. [bar / psi]	160 / 2320	160 / 2320	160 / 2320
HEX-Werkzeugschaft [mm] (optional)	28 x 160	32 x 152	32 x 160
Schlagfrequenz [Hz]	1100 - 1440	1100 - 1440	1100 - 1440
Schlagenergie [Joule]	130	130	130
Schallleistungspegel LWa [dB]	111	111	111
Vibrationspegel, 3 Achsen [m/s ²]	10,7	10,7	10,7

ZUBEHÖR

Staubunterdrückungskit, Artikelnr. 3030051. HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 1113286.

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN · KERNBOHRGERÄTE · PFAHLTREIBER · ABBAUHÄMMER · LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN · BOHRHÄMMER · UNTERWASSERAUSRÜSTUNG · BENZIN-; DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200
E-Mail: hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: