

HYCON HRS400 RINGSÄGE

SICHERES SCHNEIDEN

GERINGES GEWICHT

NIEDRIGER VIBRATIONSPEGEL



PRODUKTMERKMALE

Die äußerst leistungsstarke und zuverlässige hydraulische Ringsäge von HYCON bietet mit einer Schnitttiefe von 300 mm eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und ist daher die bevorzugte Wahl für die Ausführung der anspruchsvollsten und schwersten Arbeiten.

Mit der Anschaffung einer HRS400 investieren Sie in einen hochmodernen Antriebsmechanismus und höchste Zuverlässigkeit. Alle Teile laufen in Öl. Die Säge hat quasi

keine Ausfallzeiten, ist nahezu wartungsfrei und die langlebigen Verschleißteile garantieren niedrige Betriebskosten.

Die extrem leistungsstarke Ringsäge eignet sich für größere Bauprojekte, bei denen Betonschnitte an unterschiedlichen Stellen erforderlich sind. Bei einem Druck von 160 bar liefert die Säge tiefe und schnelle Schnitte.

HYDRAULISCHE RINGSÄGE HRS4000

CE

Artikelnr.	3030650
Gewicht [kg / lbs]	10,2 / 20,3
Scheibendurchmesser Ø [mm / Zoll]	400 / 16
Schnitttiefe [mm / Zoll]	300 / 12
Ölstrom [L/MIN/ GPM]	30 - 40 / 8 - 10
Arbeitsdruck [bar / psi]	120 / 1740
Druck, max. [bar / psi]	172 / 2500
Drehzahl, max. [U/min]	2350
Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe [m/s]	49 / 54
Schallleistungspegel LWa [dB]	109
Vibrationspegel, 3 Achsen [m/s ²]	< 2,5

ZUBEHÖR

Premium Sägeblatt für Beton, Artikelnr. 4030655.

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN · KERNBOHRGERÄTE · PFAHLTREIBER · ABBAUHÄMMER · LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN · BOHRHÄMMER · UNTERWASSERAUSRÜSTUNG · BENZIN-; DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200
E-Mail: hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: