

HYCON HPD25 PFAHLTREIBER

SCHNELLES TREIBEN GROSSER PFÄHLE

KANN AUCH FÜR UNTERWASSERARBEITEN INGESETZT WERDEN



PRODUKTMERKMALE

Der HYCON HPD25 Pfahltrieberr bietet zahlreiche Vorteile:

- Leistungsstark
- Austauschbare Adapter
- Wartungsfrei

Der Pfahltrieberr kommt typisch beim Zaunbau, Aufstellen von Schildern, in der Forstwirtschaft, beim Weinanbau etc. zum Einsatz.

Er kann zusammen mit einem Hydraulikaggregat oder dem HYCON HFD Ölmengenteiler angewendet werden.

HYDRAULISCHER PFAHLTREIBER HPD

Artikelnr.	1010700
Artikelnr. (Fernsteuerung)	1010700-01
Gewicht [kg / lbs]	28,2 / 62,2
Abmessungen L x W [mm / inch]	645 x 230 / 25,4 x 9
Ölstrom [L/MIN/ GPM]	20 - 30 / 5 - 8
Arbeitsdruck [bar / psi]	100 / 1450
Druck, max. [bar / psi]	160 / 2320
Viereckige Adapter [mm / Zoll]	65 x 65 - 110 x 110 / 2,5 x 2,5 - 4,3 x 4,3
Runde Adapter [mm / Zoll]	Ø60 - Ø80 - Ø105 - Ø130 / Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,1 - Ø5,1
Schallleistungspegel LWa [dB]	96
Vibrationspegel, 3 Achsen [m/s ²]	9,4



ZUBEHÖR

Standardadapter	1010700
Viereckig 65x65 mm	4012570
Viereckig 110x110 mm	4012836
Rund ø 60 mm	4012575
Rund ø 80 mm	4012585
Rund ø 105 mm	4012837
Rund ø 130 mm	4012838

Weitere Adapter sind auf Anfrage erhältlich.

Auslöseventil einschließ- lich Schläuchen und Schnellkupplungen	4142828
-----------------------------------------------------------------------	---------

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN · KERNBOHRGERÄTE · PFAHLTREIBER · ABBAUHÄMMER · LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN · BOHRHÄMMER · UNTERWASSERAUSRÜSTUNG · BENZIN-; DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200
E-Mail: hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: