

HYCON HBU630 DRUCKVERSTÄRKER



PRODUKTMERKMALE

Verwenden Sie den HYCON HBU630 Druckverstärker, um Kraft und Einsatzmöglichkeiten zu erhöhen.

Der Hycon-Druckverstärker ist eine perfekte Ergänzung zu Ihrem Werkzeugsatz und eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten, auch Hochdruckwerkzeuge wie Darda-Spaltgeräte zu verwenden.

Perfekte Ergänzung zu Ihrem Werkzeugsatz.

Leistungsmerkmale:

- ▶ Erhöht den Druck auf bis zu 630 bar (einstellbar).
- ▶ Anschließbar an ein 20-l/min-Hydraulikaggregat oder einen Hydraulikanschluss
- ▶ Verstärkungsfaktor 1:10
- ▶ Niedriger Eingangsdruck...geringere Erwärmung
- ▶ Einsetzbar für alle Hochdruckwerkzeuge wie Spalt-, Brech- und Schneidgeräte oder Betonfräsen.

HYCON HBU630 DRUCKVERSTÄRKER.

Technische Daten

Gewicht (kg)	14
Abmessungen, LxBxH, mm	340x170x150
Ölstrom Ein, l/min	20
Max. Druck (bar)	170
Arbeitsdruck, bar	60-90
Maximaldruck Aus (einstellbar), bar	630
Ölstrom Aus, l/min	1,2-5
Kühlleistungsbedarf, kW	2,7

Anwendungen & Werkzeuge:

- ▶ Kombiniert und von einem Standardaggregat betrieben, ist der HBU630 perfekt für den Antrieb von Rettungswerkzeugen, geräuschgedämpften und staubfreien Abbruchwerkzeugen, bei denen gleichzeitig Standardhydraulikwerkzeuge wie Kernbohrer, Trennsägen, Aufbrechhämmer oder Bohrhämmer betrieben werden müssen.

Artikelnr.: 3030080



DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: