

HYCON HPP18E CENTRAL HIDRÁULICA



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

La HYCON HPP18E está equipada con un motor de 11 kW y está disponible en una versión de 30 l.p.m. y una de 40 l.p.m. La Central Hidráulica perfecta para empresas profesionales y especializadas en trabajos de perforación, corte, etc. de hormigón.

Las Centrales Hidráulicas están equipadas con una función de arranque Y/D con la que se garantiza corriente para un arranque lento.

A pesar del potente motor, la HPP18E es una central hidráulica compacta que se puede transportar fácilmente en cualquier utilitario.

Está fabricada con extrema solidez y puede trabajar incluso en las condiciones más duras, porque el motor y el cofre eléctrico están perfectamente adaptados entre sí.

La HPP18E cuenta con una función de arranque lento que reduce la carga durante el arranque. No requiere refrigeración por agua, ya que tiene integrado un radiador de aceite, lo que supone una gran ventaja, especialmente durante el invierno.

CENTRAL HIDRÁULICA HPP18E

Artículo n.º HPP18E	2020111
Caudal de aceite, l.p.m.	1x30 o 1x 40
Presión máxima, bar	160
Motor	11 kW 25A(30 l.p.m.), 35A (40 l.p.m.)/3x400V 50 Hz
Medidas: LxAnxAl, mm / Peso, kg	805x625x695 / 128
Clase de protección	IP55 e IP54
Nivel de ruido 1m LPA dB	86
Nivel de ruido 1m LWA dB	98



Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: