

# HYCON HPP18E FLEX CENTRAL HIDRÁULICA



## CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

La HYCON HPP18E FLEX está equipada con un motor de 13,2 kW (18 HP), y el caudal se puede ajustar a 20/30/40-46 l.p.m., lo que la convierte en la central hidráulica perfecta para empresas profesionales y especializadas en el ámbito de corte y extracción de testigos de hormigón.

En las centrales hidráulicas eléctricas de otras marcas, el ajuste del caudal de aceite se realiza mediante válvulas, y en este caso, el aceite con frecuencia se sobrecalienta debido a una refrigeración insuficiente.

## CENTRAL HIDRÁULICA HPP18E FLEX

Artículo n.º HPP18E FLEX	2020411
Caudal de aceite, l.p.m.	20, 30, 40, 46
Caudal de aceite UE, l.p.m.	20, 30, 40
Presión de servicio nominal, bar	120
Presión válvula de descarga, bar	160
Bomba	bomba de engranaje 14cc
Motor eléctrico	13,2 kW, 3x400 V / 13,2 kW 3x480V
Clase de protección	IP 55
Nivel de potencia acústica garantizado, LWA dB a 40 l.p.m.	98
Nivel de presión acústica 1m, LPA dB a 40 l.p.m.	86
Medidas (LxAxAI), mm	805x625x704
Peso en seco, kg	135

### ELÉCTRICO

13,2 kW 25A (dependiendo del ajuste del caudal) / 3x400V/480V 50 Hz/60Hz  
Caudal de aceite l.p.m. 1x20-30-40-(46\*)

\*) Solo para venta fuera de la UE

La central hidráulica incorpora una válvula de descarga de presión a fin de evitar un exceso de presión. Además, la eficiente refrigeración de aire protege a la central hidráulica contra un sobrecalentamiento. El variador de frecuencia incorpora un inversor de fase que asegura la correcta rotación del motor.

Contacte con nosotros para más información: [hycon@hycon.dk](mailto:hycon@hycon.dk) / +45 96 47 52 00

## LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO  
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S  
Juelstrupparken 11  
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200  
Fax +45 9647 5201  
[www.hycon.dk](http://www.hycon.dk)

**DISTRIBUIDOR:**