

HYCON HH35 MARTILLO HIDRÁULICO



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

El HYCON HH35 es excepcionalmente potente y puede con todos los trabajos que requieren potencia extrema. Este martillo cuenta con un acumulador adicional que le añade aún más potencia. Golpea dos veces más fuerte que el HH20 y supera en rendimiento a cualquier otro martillo de 45 kg del mercado, ya sea neumático o hidráulico.

Está diseñado para la demolición de hormigón sólido, asfalto,

trabajos de hincado, etc. El HH35 incorpora de serie el mango reductor de vibraciones HYCON.

Se usa especialmente en contratas, demolición y en sector de la construcción de carreteras. El tamaño estándar de la herramienta es 32x160 mm. Este martillo se puede conectar a los generadores hidráulicos HYCON y otras fuentes de alimentación hidráulica. Está disponible en modelos de 30 y 40 l.p.m.

MARTILLO HIDRÁULICO HH35

Artículo n.º hex 28x160 mm, 30-40 l.p.m.	1010135
Artículo n.º hex 32x152 mm, 30-40 l.p.m.	1010035
Artículo n.º hex 32x160 mm, 30-40 l.p.m.	1010235
Peso, kg	29,4
Caudal de aceite, l.p.m. - 30-40 l.p.m.	30/40
Presión de servicio, bar	130
Presión máxima, bar	160
Frecuencia de impacto, 1/min - 30/40 l.p.m.	1100/1440
Energía de impacto, J	130
Nivel de ruido 1m LPA dB	99
Nivel de ruido 1m LWA dB	111
Nivel de vibraciones (3 ejes) m/s ²	10,7
Tamaño de herramienta, mm hex.	28/32



Opcional:
Kit de eliminación de polvo, artículo n.º 1113286
Depósito de agua HYCON, artículo n.º 3030051



Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: