

# HYCON HPP23V FLEX CENTRAL HIDRÁULICA



## CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

La HPP23V Flex ofrece las mismas características que nuestra HPP18V Flex, pero con un motor B&S Vanguard de 23 CV es apta para usar todas las herramientas de 20 a 46 l.p.m.

Perfecta para cortadoras grandes, cortadoras de pared y sierras de cadena para hormigón con una demanda de 46 l.p.m. La Central Hidráulica HYCON HPP23V FLEX está diseñada de conformidad con las categorías EHTMA C, D, E y F, que prescriben un rendimiento de 20 l.p.m., 30 l.p.m., 40 l.p.m. y 46 l.p.m. respectivamente a 138 bar.

No cuenta con certificado CE - Solo apta para la venta fuera de la UE

El diseño único de la cortadora de aro desarrollada por HYCON garantiza una excelente refrigeración de la central hidráulica y el aceite hidráulico y, por tanto, una vida útil más larga del motor. El eficaz radiador de aro permite que la central hidráulica pueda trabajar en cualquier clima, desde el desierto hasta el ártico.

El bastidor rígido y el diseño del innovador radiador hacen que la central hidráulica sea extremadamente duradera y fácil de limpiar y de mantener. La limpieza del radiador se realiza fácilmente con una hidrolimpiadora.

## CENTRAL HIDRÁULICA HPP23V FLEX

Artículo n.º HPP23V FLEX	2020523
Caudal de aceite, l.p.m.	20-46
Presión máxima, bar	160
Motor	Vanguard 23 CV gasolina
Arrancador	Retrosceso y eléctrico
Medidas: LxAnxAI, mm / Peso, kg	805x625x695 / 112
Nivel de ruido 1m LPA dB	89
Nivel de ruido 1m LWA dB	101



Contacte con nosotros para más información:  
[hycon@hycon.dk](mailto:hycon@hycon.dk) / +45 96 47 52 00

## LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO  
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S  
Juelstrupparken 11  
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200  
[www.hycon.dk](http://www.hycon.dk)

**DISTRIBUIDOR:**